

|                  |                     |                  |                   |                  |
|------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|
| √ (8182)63-90-72 | ≤ (3412)26-03-58    | { (3519)55-03-13 | (342)205-81-47    | ⊥ (3462)77-98-35 |
| √ (7172)727-132  | ≤ (395)279-98-46    | (495)268-04-70   | (863)308-18-15    | ⊥ (4822)63-31-35 |
| √ (8512)99-46-04 | △ (843)206-01-48    | (8152)59-64-93   | (4912)46-61-64    | ⊥ (3822)98-41-53 |
| ∞ (3852)73-04-60 | △ (4012)72-03-81    | (8552)20-53-41   | (846)206-03-16    | ⊥ (4872)74-02-29 |
| ∞ (4722)40-23-64 | △ (4842)92-23-67    | (831)429-08-12   | (812)309-46-40    | ⊥ (3452)66-21-18 |
| ∞ (4832)59-03-52 | △ (3842)65-04-62    | (3843)20-46-81   | (845)249-38-78    | ⊥ (8422)24-23-59 |
| L (423)249-28-31 | △ (8332)68-02-04    | (383)227-86-73   | (8692)22-31-93    | ⊥ (347)229-48-12 |
| L (844)278-03-48 | △ (861)203-40-90    | (3812)21-46-40   | (3652)67-13-56    | ⊥ (4212)92-98-04 |
| L (8172)26-41-59 | △ (391)204-63-61    | (4862)44-53-42   | (4812)29-41-54    | ⊥ (351)202-03-61 |
| L (473)204-51-73 | △ (4712)77-13-04    | (3532)37-68-04   | (862)225-72-31    | ⊥ (8202)49-02-64 |
| ⊥ (343)384-55-89 | △ (4742)52-20-81    | (8412)22-31-16   | (8652)20-65-13    | ⊥ (4852)69-52-93 |
| ≤ (4932)77-34-06 | △ (996)312-96-26-47 | (772)734-952-31  | (992)427-82-92-69 |                  |

<https://umt.nt-rt.ru> || [utc@nt-rt.ru](mailto:utc@nt-rt.ru)

ТЭНБ с резьбовым фланцем G1 1/4"



Описание

Блоки ТЭН с резьбовым фланцем G2 1/4» предназначены для нагрева воды и изготовлены из высококачественной углеродистой стали. Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны — шестигран под ключ. Блоки изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали.

Эксплуатировать ТЭНБ можно только в той среде, для которой они предназначены. Активная часть корпуса электронагревателей ТЭНБ должна полностью находиться в рабочей среде.

| Характеристики        |                           |                                 |                                 |                      |                                         |                                 |                         |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|                       | Установочная<br>длина, мм | Номинальная<br>мощность,<br>кВт | Номинальное<br>напряжение,<br>В | Нагреваемая<br>среда | Рабочее<br>давление<br>мПа,<br>не более | Диаметр<br>резьбового<br>фланца | Резьба эл.<br>контактов |
| ТЭНБ-1,5 Р<br>220 «Б» | 280                       | 1,5                             | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |
| ТЭНБ-2,0 Р<br>220 «Б» |                           | 2,0                             | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |
| ТЭНБ-2,5 Р<br>220 «Б» |                           | 2,5                             | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |
| ТЭНБ-3,0 Р<br>220 «Б» |                           | 3,0                             | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |
| ТЭНБ-3,5 Р<br>220 «Б» | 300                       | 3,5                             | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |
| ТЭНБ-5 Р 220<br>«Б»   |                           | 5                               | 220                             | вода                 | 0,25                                    | G 1 1/4"                        | M4                      |