



<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

ТЭНБ с резьбовым фланцем G2 1/2"



Описание

Блоки ТЭН с резьбовым фланцем G2 1/2» предназначены для нагрева минеральных масел и воды в резервуарах под давлением до 2,5 атм. Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны — шестигранником под ключ. Блоки изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали.

Эксплуатировать ТЭНБ можно только в той среде, для которой они предназначены. Активная часть корпуса электронагревателей ТЭНБ должна полностью находиться в рабочей среде.

Характеристики	Установочная длина, мм	Номинальная мощность, кВт	Номинальное напряжение, В	Нагреваемая среда	Максимальная температура на оболочке ТЭН	Диаметр резьбы, дюйм
ТЭНБ-3,75 P(J) 220/380	425	3,75	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-3 P(J) 220/380	360	3,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-6 P(J) 220/380	380	6,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-9 P(J) 220/380	450	9,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-9,45 P(J) 220/380	500	9,45	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-12 P(J) 220/380	500	12,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-12 P(J) 220/380	600	12,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-16 P(J) 220/380	600	16,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-18 P(J) 220/380	600	18,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-24P(J) 220/380	600	24,0	220/380	вода	100	G 2 ½ «
ТЭНБ-3,75 Z 220/380	600	3,75	220/380	масло	300	G 2 ½ «
ТЭНБ-9,45 Z 220/380	1390	9,45	220/380	масло	300	G 2 ½ «