

√ (8182)63-90-72
√ (7172)727-132
√ (8512)99-46-04
∞ (3852)73-04-60
∞ (4722)40-23-64
∞ (4832)59-03-52
L (423)249-28-31
L (844)278-03-48
L (8172)26-41-59
L (473)204-51-73
L (343)384-55-89
≤ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
≤ (395)279-98-46
△ (843)206-01-48
△ (4012)72-03-81
△ (4842)92-23-67
△ (3842)65-04-62
△ (8332)68-02-04
△ (861)203-40-90
△ (391)204-63-61
△ (4712)77-13-04
△ (4742)52-20-81
△ (996)312-96-26-47

{ (3519)55-03-13
{ (495)268-04-70
{ (8152)59-64-93
{ (8552)20-53-41
{ (831)429-08-12
{ (3843)20-46-81
{ (383)227-86-73
- (3812)21-46-40
- (4862)44-53-42
- (3532)37-68-04
- (8412)22-31-16
△ (772)734-952-31

| (342)205-81-47
| (863)308-18-15
| (4912)46-61-64
| (846)206-03-16
| (812)309-46-40
| (845)249-38-78
| (8692)22-31-93
| (3652)67-13-56
| (4812)29-41-54
| (862)225-72-31
| (8652)20-65-13
| (992)427-82-92-69

| (3462)77-98-35
| (4822)63-31-35
| (3822)98-41-53
| (4872)74-02-29
| (3452)66-21-18
| (8422)24-23-59
| (347)229-48-12
| (4212)92-98-04
| (351)202-03-61
| (8202)49-02-64
| (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

ТЭНБ с резьбовым фланцем G2"



Описание

Блоки ТЭН с резьбовым фланцем G 2» изготовлены из нержавеющей стали и предназначены для нагрева воды в резервуарах под давлением до 2,5 атм. Для крепления блоков на объекте фланец снабжен резьбой, а с обратной стороны — шестигранником под ключ. Блоки изготавливаются из нержавеющей и углеродистой стали.

Эксплуатировать ТЭНБ можно только в той среде, для которой они предназначены. Активная часть корпуса электронагревателей ТЭНБ должна полностью находиться в рабочей среде.

Характеристики	
	ТЭНБ-7,5
Мощность, кВт	7,5
Напряжение, В	220/400
Кол-во ТЭН в блоке	3
Рабочая среда	вода
Максимальное рабочее давление, мПа	0,25
Диаметр резьбового фланца, дюйм	G 2»
Установочная длина, мм	480
Резьба эл. контактов	M4