

Электрокалорифер ЭК-42



Характеристики	
Параметры	ЭК-42
Номинальная мощность, кВт	42
Номинальное напряжение, В	380
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Режимы мощности, кВт	18+24
Регулирование температуры, °С	0-40
Объем воздуха, куб.м/ч	2600
Количество ТЭН	21
Габаритные размеры, мм	585×830×540
Масса, кг	47

Описание

Калорифер ЭК-42 состоит из корпуса внутри которого находятся оребренные трубчатые нагреватели (ТЭН) и электродвигатель обдува с осевым вентилятором. Выводы ТЭНов размещены в отсеках, которые закрыты крышками. Выводы ТЭНов соединены в группы и выведены на клеммную колодку. Во время работы воздушный поток от вентилятора, проходя через калорифер, обгибает оребренные ТЭНы и нагревается до определённой температуры.

Отличительные особенности:

- Бесшумная работа и высокая производительность за счет использования качественных металлических крыльчаток и двигателей
- Защита от перегрева
- Ступенчатое регулирование мощности
- Плавное регулирование температуры
- Функция сброса остаточной тепловой энергии при выключении
- Возможность изготовления из зеркальной нержавеющей стали
- Надежные оребренные ТЭНы собственного производства
- 100% контроль качества на всех этапах производства