

"": 3: 4-85/; 2/94""  
 ""9394-949/354""  
 "": 734-; /68/26""  
 ""5: 74-95/26/82""  
 ""6944-62/45/86""  
 ""6: 54-7; /25/74""  
 ""645-46; /4: /53""  
 "": 66-49; /25/6: ""  
 "": 394-48/63/7; ""  
 ""695-426/73/95""  
 ""565-5: 6/77/: ; ""  
 ""6: 54-99/56/28"

""""5634-48/25/7: ""  
 " 5: 7-49; /: /68"  
 "": 65-428/23/6: ""  
 ""6234-94/25/: 3""  
 ""6: 64-; 4/45/89""  
 ""5: 64-87/26/84""  
 "": 554-8: /24/26""  
 "": 83-425/62/; 2""  
 ""5: 3-426/85/83""  
 ""6934-99/35/26""  
 ""6964-74/42/: 3"  
 "": 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""  
 ""6: 7-48: /26/92""  
 "": 374-7; /86/; 5""  
 " "" 774-42/75/63""  
 " "" 53-64; /2: /34""  
 ""5: 65-42/68/; 3""  
 ""5: 5-449/; 8/95""  
 ""5: 34-43/68/62""  
 ""6: 84-66/75/64""  
 ""5754-59/8: /26""  
 "": 634-44/53/38"  
 ""994-956/; 74/53"

""564-427/: 3/69""  
 / / "": 85-52: /3: /37""  
 ""6: 34-68/83/86""  
 "": 68-428/25/38""  
 / "": 34-52: /68/62""  
 "": 67-46; /5: /9; ""  
 "": 8: 4-44/53/; 5""  
 ""S874-89/35/78""  
 ""6: 34-4; /63/76""  
 "": 84-447/94/53""  
 "": 874-42/87/35""  
 "": 4-649/: 4/; 4/8; "

""5684-99/; : /57""  
 ""6: 44-85/53/57""  
 ""5: 44-; /63/75""  
 ""6: 94-96/24/4; ""  
 ""5674-88/43/3; ""  
 "": 644-46/45/7; ""  
 ""569-44; /6: /34""  
 ""6434-; 4/; : /26""  
 ""573-424/25/83""  
 "": 424-6; /24/86""  
 ""6: 74-8; /74/; 5""

j wru<lhw vфv/t vт w'~wweB pv/t vт w'

## Электрокаменка «Альфа» ЭКМ-12



### Описание

Электрокаменка «Альфа» ЭКМ-12 предназначена для интенсивной эксплуатации и сделана из прочных зарекомендовавших себя материалов.

Обновленная и улучшенная конструкция, современный и эксклюзивный дизайн придутся по вкусу всем любителям банных процедур.

#### Основные преимущества новой серии электрокаменок «Альфа»:

- Наружный и внутренний корпуса изготовлены из нержавеющей стали
- Надежные нержавеющие ТЭНы собственного производства, диаметр трубки ТЭН 13 мм.
- Возможность управления с выносного пульта управления
- Большой корпус электрокаменки позволяет закладывать большее количество камней, повышая теплоотдачу
- 100% контроль качества на всех этапах производства

### Характеристики

| Параметры  | «Альфа» ЭКМ 12 |
|--|----------------|
| Номинальная мощность, кВт  | 12             |
| Номинальное напряжение, В  | 380            |
| Регулирование температуры, °С                                      | 40–120         |
| Размеры парильни<br>(при минимальной высоте 1,9 м), м <sup>3</sup> | 14.4–20        |
| Расположение ТЭН   | горизонтальное |
| Вес камней, кг   | 55–65          |
| Габаритные размеры, мм   | 710×400×750    |
| Масса, кг  | 30             |