

""3: 4-85/; 2/94""
 ""9394-949/354""
 ""734; ; /68/26""
 ""5: 74-95/26/82""
 ""6944-62/45/86""
 ""6: 54-7; /25/74""
 ""645-46; /4; /53""
 ""66-49; /25/6: ""
 ""394-48/63/7; ""
 ""695-426/73/95""
 ""565-5: 6/77; ; ""
 ""6: 54-99/56/28""

""5634-48/25/7; ""
 ""5; 7-49; /; : /68""
 ""65-428/23/6: ""
 ""6234-94/25; 3""
 ""6: 64; 4/45/89""
 ""5: 64-87/26/84""
 ""554-8: /24/26""
 ""83-425/62; 2""
 ""5: 3-426/85/83""
 ""6934-99/35/26""
 ""6964-74/42; 3""
 ""; 8-534; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
 ""6; 7-48: /26/92""
 ""374-7; /86; 5""
 ""774-42/75/63""
 ""53-64; /2; /34""
 ""5: 65-42/68; 3""
 ""5: 5-449; /8/95""
 ""5: 34-43/68/62""
 ""6: 84-66/75/64""
 ""5754-59/8; /26""
 ""634-44/53/38""
 ""994-956; /4/53""

""564-427; /3/69""
 / / ""85-52; /3: /37""
 ""6: 34-68/83/86""
 ""6: 68-428/25/38""
 / ""34-52; /68/62""
 ""67-46; /5; /9: ""
 ""8; 4-44/53; 5""
 ""5874-89/35/78""
 ""6: 34-4; /63/76""
 ""5754-59/8; /26""
 ""84-447/94/53""
 ""874-42/87/35""
 ""; 4-649; /4; 4/8; ""

""5684-99; ; /57""
 ""6: 44-85/53/57""
 ""5: 44; ; /63/75""
 ""6: 94-96/24/4; ""
 ""5674-88/43/3; ""
 ""644-46/45/7; ""
 ""569-44; /6; /34""
 ""6434; 4; ; /26""
 ""573-424/25/83""
 ""424-6; /24/86""
 ""6: 74-8; /74; 5""

ж w r u k l w o v p v t v t w ' - w e B p v t v t w '

Электрокаменка «Альфа» ЭКМ-15



Описание

Электрокаменка «Альфа» ЭКМ-15 предназначена для интенсивной эксплуатации и сделана из прочных зарекомендовавших себя материалов.

Обновленная и улучшенная конструкция, современный и эксклюзивный дизайн придется по вкусу всем любителям банных процедур.

Основные преимущества новой серии электрокаменок «Альфа»:

- Наружный и внутренний корпуса изготовлены из нержавеющей стали
- Надежные нержавеющие ТЭНы собственного производства, диаметр трубки ТЭН 13 мм.
- Возможность управления с выносного пульта управления
- Большой корпус электрокаменки позволяет закладывать большее количество камней, повышая теплоотдачу
- 100% контроль качества на всех этапах производства

Характеристики

Параметры	«Альфа» ЭКМ 15
Номинальная мощность, кВт	15
Номинальное напряжение, В	380
Регулирование температуры, °С	40–120
Размеры парильни (при минимальной высоте 1,9 м), м ³	18-22
Расположение ТЭН	горизонтальное
Вес камней, кг	55–65
Габаритные размеры, мм	710×400×750
Масса, кг	33