

""%; 3; 4-85; 2/94"""
 ""%; 9394-049/354"""
 ""%; 734-; /68/26"""
 ""%; 74-05/26/82"""
 ""%; 6944-62/45/86"""
 ""%; 6; 54-07; /25/74"""
 ""%; 6454-6; 4; /53"""
 ""%; 66-09; /25/6; """
 ""%; 394-48/63/7; """
 ""%; 6954-26/73/95"""
 ""%; 565-5; 6/77; ; """
 ""%; 6; 54-09/56/28"
 ""%; 5634-48/25/7; ;"
 " " ; 7-49; /; /; 68"
 ""%; 65428/23/6; ;"
 ""%; 6234-94/25/; 3"
 ""%; 6; 64-04; 4/45/89"""
 ""%; 5; 64-87/26/84"""
 ""%; 554-8; /24/26"""
 ""%; 83-425/62; 2"""
 ""%; 5; 3-426/85/83"""
 ""%; 6934-09/35/26"""
 ""%; 6964-74/42/; 3"
 ""%; 8-534; /8/48/69"
 ""%; 573; -77/25/35"""
 ""%; 6; 7-48; /26/92"""
 ""%; 374-7; /86; 5"""
 " " ; 774-42/75/63"""
 ""%; 5; 53-64; /2; /34"""
 ""%; 5; 65-42/68; 3"""
 ""%; 5449; 8/95"""
 ""%; 5; 34-43/68/62"""
 ""%; 6; 84-66/75/64"""
 ""%; 5754-59/8; /26"""
 ""%; 634-44/53/38"""
 ""%; 994-056; /74/53"
 ""%; 564-427; /3/69"""
 / / ; 85-52; /3; /37"""
 ""%; 6; 34-68/83/86"""
 ""%; 68-428/25/38"""
 ""%; 34-52; /68/62"""
 ""%; 67-46; /5; /9; ;"
 ""%; 8; 4-44/53; 5"""
 ""%; 5874-89/35/78"""
 ""%; 6; 34-14; /63/76"""
 ""%; 84-447/94/53"""
 ""%; 874-42/87/35"""
 ""%; 4-649; 4; /4; 8; ;"
 ""%; 5684-09/; /57"""
 ""%; 6; 44-85/53/57"""
 ""%; 5; 44-; /63/75"""
 ""%; 94-96/24/4; ;"
 ""%; 5674-88/43/3; ;"
 ""%; 644-46/45/7; ;"
 ""%; 569-44; /6; /34"""
 ""%; 6434-4; 4; /26"""
 ""%; 573-424/25/83"""
 ""%; 424-6; /24/86"""
 ""%; 6; 74-8; /74; 5""

j wru1mo wprvtvtw!~weB pvtvtw'

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-3,5



Описание

Электрокаменка «Дельта» ЭКМ-3,5 — стильная, современная электрокаменка выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно).

Угловое исполнение печи позволит Вам сэкономить свободное место в парильном помещение. Несмотря на компактные размеры, каменка вмещает в себя очень большое количество камней, что способствует равномерному распределению и сохранению тепла в Вашей сауне.

Для удобства наполнения электропечи камнями, корпус электрокаменки разделен на две части.

Отличительные особенности:

- Выпускается как со встроенным пультом управления, так и с выносным пультом управления (приобретается отдельно)
- Качественная нержавеющая сталь корпуса обеспечит долговечную работу устройства
- Угловая конструкция
- Надежные ТЭНы из нержавеющей стали, собственного производства
- Защита от перегрева
- 100% контроль качества на всех этапах производства

Характеристики

Дельта ЭКМ 3,5

Номинальная мощность, кВт	3,5
Номинальное напряжение, В	220/380
Регулирование температуры, °C	50-110
Размеры парильни (при минимальной высоте 1,9 м), м ³	3-6
Расположение ТЭН	вертикальное
Вес камней, кг	80
Габаритные размеры, мм	285×285×1265
Масса, кг	19