

"": 3: 4-85/; 2/94""  
""9394-049/354""  
"": 734-; /68/26""  
""5: 74-05/26/82""  
""6944-62/45/86""  
""6: 54-7; /25/74""  
""645-46; /4; /53""  
"": 66-49; /25/6; ""  
"": 394-48/63/7; ""  
""695-426/73/95""  
""565-5; 6/77/; ;""  
""6; 54-09/56/28""

""5634-48/25/7; ""  
" 5; 7-49; /; : /68""  
"": 65-428/23/6; ""  
""6234-04/25/; 3""  
""6: 64-; 4/45/89""  
""5: 64-87/26/84""  
"": 554-8; /24/26""  
"": 83-425/62/; 2""  
""5; 3-426/85/83""  
""6934-09/35/26""  
""6964-74/42/; 3""  
""; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""  
""6; 7-48; /26/92""  
"": 374-7; /86/; 5""  
" " 774-42/75/63""  
" " 53-64; /2; /34""  
""5: 65-42/68/; 3""  
""5: 5-449/; 8/95""  
""5: 34-43/68/62""  
""6: 84-66/75/64""  
""5754-59/8; /26""  
"": 634-44/53/38""  
""994-056/; 74/53""

""564-427/; 3/69""  
/ / "": 85-52; /3; /37""  
""6; 34-68/83/86""  
"": 68-428/25/38""  
/ "": 34-52; /68/62""  
"": 67-46; /5; /9; ""  
"": 8; 4-44/53/; 5""  
""5874-89/35/78""  
""6: 34-4; /63/76""  
"": 84-447/94/53""  
"": 874-42/87/35""  
""; 4-649/; 4/; 4/8; ;"

""5684-09/; : /57""  
""6: 44-85/53/57""  
""5: 44-; : /63/75""  
""6: 94-06/24/4; ""  
""5674-88/43/3; ""  
"": 644-46/45/7; ""  
""569-44; /6; /34""  
""6434-; 4/; : /26""  
""573-424/25/83""  
"": 424-6; /24/86""  
""6: 74-8; /74/; 5""

j wru<lwo vpv/vt w'!-weB pvt/vt w'

## Электрокаменка «Душка» ЭКМ-15



### Описание

Электрокаменка «Душка» ЭКМ-15 — предназначена для нагрева воздуха, получения сухого пара в парильных коммунальных бань и оздоровительных комплексов, а также для бань индивидуального пользования. Данная электрокаменка предназначена для интенсивной эксплуатации и сделана из прочных зарекомендовавших себя материалов.

### Отличительные особенности:

- Корпус электрокаменки изготавливается нержавеющей или окрашенным стойкой порошковой краской
- Управляется выносным пультом управления (например, [ПУЭКМ](#))
- Используются надежные нержавеющие ТЭНы собственного производства
- Большой корпус электрокаменки позволяет закладывать большее количество камней, тем самым повышая теплоотдачу
- 100% контроль качества на всех этапах производства

### Характеристики

Параметры	«Душка» ЭКМ 15
Номинальная мощность, кВт	15
Номинальное напряжение, В	380
Регулирование температуры, °С	40–120
Размеры парильни (при минимальной высоте 1,9 м), м <sup>3</sup>	18-22
Расположение ТЭН	горизонтальное
Вес камней, кг	55–65
Габаритные размеры, мм	710×400×750
Масса, кг	33