

"" 3: 4-85/; 2/94""
 ""9394-949/354""
 "" 734; ; /68/26""
 "" 74-95/26/82""
 ""6944-62/45/86""
 "" 54-7; /25/74""
 ""645-46; /4; /53""
 "" 66-49; /25/6; ""
 "" 394-48/63/7; ""
 ""695-426/73/95""
 ""565-5; 6/77/; ; ""
 "" 54-99/56/28""

""5634-48/25/7; ""
 " 5; 7-49; /; ; /68""
 "" 65-428/23/6; ""
 ""6234-94/25/; 3""
 "" 64; 4/45/89""
 "" 64-87/26/84""
 "" 554-8; /24/26""
 "" 83-425/62/; 2""
 "" 5; 3-426/85/83""
 ""6934-99/35/26""
 ""6964-74/42/; 3""
 "" ; 8-534/; 8/48/69""

""573; -77/25/35""
 "" 6; 7-48; /26/92""
 "" 374-7; /86/; 5""
 " " 774-42/75/63""
 " " 53-64; /2; /34""
 "" 65-42/68/; 3""
 "" 5-449/; 8/95""
 "" 5; 34-43/68/62""
 "" 6; 84-66/75/64""
 ""5754-59/8; /26""
 "" 634-44/53/38""
 ""994-956/; 74/53""

""564-427/; 3/69""
 / / "" 85-52; /3; /37""
 "" 6; 34-68/83/86""
 "" 68-428/25/38""
 / "" 34-52; /68/62""
 "" 67-46; /5; /9; ""
 "" 8; 4-44/53/; 5""
 ""5874-89/35/78""
 "" 6; 34-4; /63/76""
 "" 84-447/94/53""
 "" 874-42/87/35""
 "" ; 4-649/; 4/; 4/8; ""

""5684-99/; ; /57""
 "" 6; 44-85/53/57""
 "" 5; 44; ; /63/75""
 "" 6; 94-96/24/4; ""
 ""5674-88/43/3; ""
 "" 644-46/45/7; ""
 ""569-44; /6; /34""
 ""6434-4; 4/; ; /26""
 ""573-424/25/83""
 "" 424-6; /24/86""
 "" 6; 74-8; /74/; 5""

ж w r u k l w o v p v t v t w ' w e B p v t v t w'

Электрокотел ЭВП-3



Описание

Электрокотел ЭВП-3 — предназначен для обогрева жилых помещений и нагрева воды до 95°C для технических целей. Представляет собой корпус, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН), объединенные в блок нагревателей. Корпус электрокотла имеет два патрубка: нижний – для подвода холодной воды, верхний – для отвода подогретой воды.

Характеристики

Параметры	ЭВП-3
Номинальная мощность, кВт	3
Напряжение сети, В	220/380
Частота, Гц	50
Ограничение температуры теплоносителя, °C	95
Площадь обогреваемого помещения, м ²	30
Габаритные размеры, мм	205×133×510