

"" 3: 4-85/; 2/94""
 ""9394-949/354""
 "" 734-; /68/26""
 "" 5: 74-95/26/82""
 ""6944-62/45/86""
 "" 6: 54-7; /25/74""
 ""645-46; /4; /53""
 "" 66-49; /25/6; ""
 "" 394-48/63/7; ""
 ""695-426/73/95""
 ""565-5; 6/77/: ; ""
 "" 6: 54-99/56/28"

""5634-48/25/7: ""
 " 5: 7-49; /; /68"
 "" 65-428/23/6; ""
 ""6234-94/25/: 3""
 "" 6: 64-; 4/45/89""
 "" 5: 64-87/26/84""
 "" 554-8; /24/26""
 "" 83-425/62/: 2""
 "" 5: 3-426/85/83""
 ""6934-99/35/26""
 ""6964-74/42/: 3""
 "" ; 8-534/; 8/48/69"

""573; -77/25/35""
 "" 6: 7-48; /26/92""
 "" 374-7; /86/; 5""
 " " "" 774-42/75/63""
 "" 53-64; /2: /34""
 "" 5: 65-42/68/: 3""
 "" 5: 5-449/: 8/95""
 "" 5: 34-43/68/62""
 "" 5: 84-66/75/64""
 "" 5754-59/8; /26""
 "" 634-44/53/38""
 ""994-956/: 74/53"

""564-427/: 3/69""
 / / "" 85-52: /3: /37""
 "" 6: 34-68/83/86""
 "" 6: 68-428/25/38""
 / "" 34-52; /68/62""
 "" 67-46; /5: /9; ""
 "" 8; 4-44/53/: 5""
 ""5874-89/35/78""
 "" 6: 34-4; /63/76""
 "" 84-447/94/53""
 "" 874-42/87/35""
 "" ; 4-649/: 4/; 4/8; "

""5684-99/: /57""
 "" 6: 44-85/53/57""
 "" 5: 44-; /63/75""
 "" 6: 94-96/24/4; ""
 ""5674-88/43/3; ""
 "" 644-46/45/7; ""
 ""569-44; /6; /34""
 ""6434-; 4; : /26""
 ""573-424/25/83""
 "" 424-6; /24/86""
 "" 6: 74-8; /74/; 5""

ж wru k lwo v pvt vt w' wweB pvt vt w'

Электрокотел ЭВП-6



Описание

Электрокотел ЭВП-6 — предназначен для обогрева жилых помещений и нагрева воды до 95°C для технических целей. Представляет собой корпус, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН), объединенные в блок нагревателей. Корпус электрокотла имеет два патрубка: нижний – для подвода холодной воды, верхний – для отвода подогретой воды.

Характеристики

Параметры	ЭВП-6
Номинальная мощность, кВт	6
Напряжение сети, В	380
Частота, Гц	50
Ограничение температуры теплоносителя, °C	95
Площадь обогреваемого помещения, м ²	60
Габаритные размеры, мм	205×133×510