

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734; ; /68/26""
"": 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"": 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
""565-5: 6/77/; ; ""
"": 54-99/56/28"

""""5634-48/25/7: ""
" : 5; 7-49; /; : /68""
"": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/; 3""
"": 64; 4/45/89""
"": 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
"": 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/; 3""
""; 8-534/; 8/48/69"

""573; 47/25/35""
"": 6; 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
" " : 774-42/75/63""
" " : 53-64; /2; /34""
"": 65-42/68/; 3""
"": 5-449/; 8/95""
"": 34-43/68/62""
"": 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38""
""994-956/; 74/53"

""564-427/; 3/69""
/ / "": 85-52; /3; /37""
"": 6; 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
/ "": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9; ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
""5874-89/35/78""
"": 6; 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
""; 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99; ; /57""
"": 6; 44-85/53/57""
"": 5; 44; ; /63/75""
"": 6; 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/; ; /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
"": 6; 74-8; /74/; 5""

ж w r u d l w o v p v t v t w ' w e B p v t v t w '

Электрокотел ЭВП-12



Описание

Электрокотел ЭВП-12 — предназначен для обогрева жилых помещений и нагрева воды до 95°C для технических целей. Представляет собой корпус, внутри которого расположены трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН), объединенные в блок нагревателей. Корпус электродкотла имеет два патрубка: нижний – для подвода холодной воды, верхний – для отвода подогретой воды.

Характеристики

Параметры	ЭВП-12
Номинальная мощность, кВт	12
Напряжение сети, В	380
Частота, Гц	50
Ограничение температуры теплоносителя, °C	95
Площадь обогреваемого помещения, м ²	120
Габаритные размеры, мм	205×133×685