

"": 3: 4-85/; 2/94""
""9394-949/354""
"": 734; ; /68/26""
"": 74-95/26/82""
""6944-62/45/86""
"": 54-7; /25/74""
""645-46; /4; /53""
"": 66-49; /25/6; ""
"": 394-48/63/7; ""
""695-426/73/95""
"": 565-5; 6/77/; ""
"": 54-99/56/28""

""""5634-48/25/7: ""
" 5; 7-49; /; : /68"
"": 65-428/23/6: ""
""6234-94/25/: 3""
"": 64; 4/45/89""
"": 64-87/26/84""
"": 554-8; /24/26""
"": 83-425/62/; 2""
"": 3-426/85/83""
""6934-99/35/26""
""6964-74/42/: 3"
"": 8-534/; 8/48/69"

""573; 77/25/35""
"": 7-48; /26/92""
"": 374-7; /86/; 5""
"": 774-42/75/63""
"": 53-64; /2: /34""
"": 65-42/68/; 3""
"": 5-449/; 8/95""
"": 34-43/68/62""
"": 84-66/75/64""
""5754-59/8; /26""
"": 634-44/53/38"
""994-956/; 74/53"

""564-427/: 3/69""
/ / "": 85-52; /3: /37""
"": 34-68/83/86""
"": 68-428/25/38""
"": 34-52; /68/62""
"": 67-46; /5; /9: ""
"": 8; 4-44/53/; 5""
""874-89/35/78""
"": 34-4; /63/76""
"": 84-447/94/53""
"": 874-42/87/35""
"": 4-649/; 4/; 4/8; "

""5684-99/; : /57""
"": 44-85/53/57""
"": 44; : /63/75""
"": 94-96/24/4; ""
""5674-88/43/3; ""
"": 644-46/45/7; ""
""569-44; /6; /34""
""6434; 4/; : /26""
""573-424/25/83""
"": 424-6; /24/86""
"": 74-8; /74/; 5""

ж w r u k l w o v p w t v t w ' w e B p w t v t w '

Электрокотел ЭВМ-9 «Эльбрус»



Описание

Электрокотел ЭВМ-9 «Эльбрус» — предназначен для нагрева воды или иного теплоносителя в системах водяного отопления жилых, производственных и служебных помещений с принудительной (насосной) циркуляцией жидкости.

Отличительные особенности:

- Оснащены встроенным пультом управления для автоматического поддержания температурного режима и ступенчатого переключения мощности нагрева
- Возможно подключение к котлу насоса и внешнего регулятора температуры в помещение
- Защита от перегрева
- Применяются надежные ТЭНы из углеродистой или нержавеющей стали
- В качестве теплоносителя кроме воды могут применяться незамерзающие жидкости
- 100% контроль качества на всех этапах производства

Характеристики

Параметры	ЭВМ-9
Номинальная мощность, кВт	9
Ступени мощности, кВт	3+6
Номинальное напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Емкость водонагревателя, л	3.6
Площадь отапливаемого помещения, м ²	90
Габаритные размеры, мм	625×270×173
Масса, кг	11.4