

3: 4-85/; 2/94  
9394-949/354  
734; / 68/26  
5: 74-95/26/82  
6944-62/45/86  
5: 54-7; /25/74  
645-46; /4; /53  
66-49; /25/6  
394-48/63/7  
695-426/73/95  
5: 5; 6/77; ;  
6; 54-99/56/28

5634-48/25/7;  
5; 7-49; /; : /68  
65-428/23/6;  
6234-94/25/; 3  
6; 64; 4/45/89  
5: 64-87/26/84  
554-8; /24/26  
83-425/62/; 2  
5; 3-426/85/83  
6934-99/35/26  
565-5; 6/77; ;  
6964-74/42/; 3  
; 8-534/; 8/48/69

573; -77/25/35  
6; 7-48; /26/92  
374-7; /86/; 5  
774-42/75/63  
53-64; /2; /34  
5: 65-42/68/; 3  
5: 5-449/; 8/95  
5: 34-43/68/62  
6; 84-66/75/64  
5754-59/8; /26  
634-44/53/38  
994-956/; 74/53

564-427/; 3/69  
/ / 85-52; /3; /37  
6; 34-68/83/86  
68-428/25/38  
34-52; /68/62  
67-46; /5; /9  
8; 4-44/53/; 5  
5874-89/35/78  
6; 34-4; /63/76  
84-447/94/53  
874-42/87/35  
; 4-649/; 4/; 4/8;

5684-99/; : /57  
6; 44-85/53/57  
5; 44; / 63/75  
6; 94-96/24/4;  
5674-88/43/3;  
644-46/45/7;  
569-44; /6; /34  
6434; 4/; : /26  
573-424/25/83  
424-6; /24/86  
6; 74-8; /74/; 5

ж үр утасны үйлдвэрлэлийн үйлдвэр

## Электрокотел ЭВМ-7.5 «Сангай»



### Описание

Электрический котел ЭВМ-7,5 «Сангай» — достаточно простое устройство. Основными его элементами котла являются: теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), а также блок управления и регулирования. Главным достоинством электрических котлов являются возможность автоматизации работы электродвигателя и простота поддержания заданной температуры в помещении.

### Отличительные особенности:

- Функциональный пульт управления
- Компактная конструкция и привлекательный дизайн
- Наличие вводного и контактного устройства для подключения циркуляционного насоса и выносного регулятора температуры воздуха в помещении
- Бесшумная работа электродвигателей, благодаря использованию электромагнитных реле
- Ступенчатая регулировка мощности и встроенный регулятор температуры теплоносителя позволяет экономно расходовать электроэнергию
- Надежная цельнотянутая колба исключает возникновения течи во время отопительного сезона
- Крепежная арматура соответствует европейскому стандарту (диаметр патрубка 1 дюйм)
- Качественные блоки ТЭН собственного производства. Используются ТЭНы как из углеродистой стали, так и из нержавеющей
- 100% контроль качества на всех этапах производства

### Характеристики

Параметры	ЭВМ-7.5 «Сангай»
Номинальная мощность, кВт	7.5
Ступени мощности, кВт	2.5+5
Номинальное напряжение, В	380
Частота, Гц	50
Емкость водонагревателя, л	3.5
Площадь отапливаемого помещения, м <sup>2</sup>	75
Габаритные размеры, мм	325x168x395
Масса, кг	7.2