

✓ (8182)63-90-72
 ✓ (7172)727-132
 ✓ (8512)99-46-04
 ∞ (3852)73-04-60
 ∞ (4722)40-23-64
 ∞ (4832)59-03-52
 L (423)249-28-31
 L (844)278-03-48
 L (8172)26-41-59
 L (473)204-51-73
 ∞ (343)384-55-89
 ≤ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
 ≤ (395)279-98-46
 △ (843)206-01-48
 △ (4012)72-03-81
 △ (4842)92-23-67
 △ (3842)65-04-62
 △ (8332)68-02-04
 △ (861)203-40-90
 △ (391)204-63-61
 △ (4712)77-13-04
 △ (4742)52-20-81
 △ (996)312-96-26-47

(3519)55-03-13
 (495)268-04-70
 (8152)59-64-93
 (8552)20-53-41
 (831)429-08-12
 (3843)20-46-81
 (383)227-86-73
 (3812)21-46-40
 (4862)44-53-42
 (3532)37-68-04
 (8412)22-31-16
 (772)734-952-31

(342)205-81-47
 (863)308-18-15
 (4912)46-61-64
 (846)206-03-16
 (812)309-46-40
 (845)249-38-78
 (8692)22-31-93
 (3652)67-13-56
 (4812)29-41-54
 (862)225-72-31
 (8652)20-65-13
 (992)427-82-92-69

(3462)77-98-35
 (4822)63-31-35
 (3822)98-41-53
 (4872)74-02-29
 (3452)66-21-18
 (8422)24-23-59
 (347)229-48-12
 (4212)92-98-04
 (351)202-03-61
 (8202)49-02-64
 (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

Электрокотел ЭВПМ-7,5 «Сангай-МК»



Описание

Электрокотел ЭВПМ-7,5 «Сангай-МК» — это не просто электроводонагреватель для системы отопления, а миникотельная с циркуляционным насосом, группой безопасности, блоком ТЭНов и надежной системой управления. И все это встроено в ультрасовременный корпус, покрашенный стойкой порошковой краской.

Отличительные особенности ЭВПМ-7,5 «Сангай-МК»:

- Практически бесшумные и надежные электромагнитные реле обеспечивают длительную и стабильную работу котла.
- Надежные нержавеющие трубчатые электронагреватели крепятся к фланцу методом аргоно-дуговой сварки, что исключает возможности протекания воды.
- Механическое управление, которому не страшны перепады напряжения, представляет собой блок управления с возможностью выбора мощности и регулирования температуры теплоносителя, а так же аварийный термостат предохраняющий котел от перегрева.
- Интегрированная группа безопасности, состоящая из автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана и термомонометра, обеспечивает безопасность и информативность работы котла.
- Надежный и хорошо зарекомендовавший себя на рынке циркуляционный насос Wilo работает бесшумно, содержит 3 ступени частоты вращения и рабочие части из нерж. стали и композиционных материалов (для дополнительной защиты насоса предусмотрен предохранитель).
- Дополнительная клеммная колодка и эстетичный кабельный ввод для подключения внешнего регулятора температуры воздуха в помещении или GSM-модуля.

Срок службы электрического котла отопления ЭВПМ-7,5 «Сангай-МК» составляет не менее 10 лет.

Характеристики

Параметры	ЭВПМ-7,5 «Сангай-МК»
Номинальная мощность, кВт	7,5
Ступени мощности, кВт	2,5+5
Номинальное напряжение, В	380/220
Частота, Гц	50
Емкость водонагревателя, л	3,15
Площадь отапливаемого помещения, м ²	75
Габаритные размеры, мм	292x167x544
Масса, кг	13