

✓ (8182)63-90-72
 ✓ (7172)727-132
 ✓ (8512)99-46-04
 ∞ (3852)73-04-60
 ∞ (4722)40-23-64
 ∞ (4832)59-03-52
 L (423)249-28-31
 L (844)278-03-48
 L (8172)26-41-59
 L (473)204-51-73
 ∞ (343)384-55-89
 ∞ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58
 ≤ (395)279-98-46
 Δ (843)206-01-48
 Δ (4012)72-03-81
 Δ (4842)92-23-67
 Δ (3842)65-04-62
 Δ (8332)68-02-04
 Δ (861)203-40-90
 Δ (391)204-63-61
 Δ (4712)77-13-04
 Δ (4742)52-20-81
 Δ (996)312-96-26-47

{ (3519)55-03-13
 { (495)268-04-70
 { (8152)59-64-93
 { (8552)20-53-41
 { (831)429-08-12
 { (3843)20-46-81
 { (383)227-86-73
 { (3812)21-46-40
 { (4862)44-53-42
 { (3532)37-68-04
 { (8412)22-31-16
 { (772)734-952-31

| (342)205-81-47
 | (863)308-18-15
 | (4912)46-61-64
 | (846)206-03-16
 | (812)309-46-40
 | (845)249-38-78
 | (8692)22-31-93
 | (3652)67-13-56
 | (4812)29-41-54
 | (862)225-72-31
 | (8652)20-65-13
 | (992)427-82-92-69

| (3462)77-98-35
 | (4822)63-31-35
 | (3822)98-41-53
 | (4872)74-02-29
 | (3452)66-21-18
 | (8422)24-23-59
 | (347)229-48-12
 | (4212)92-98-04
 | (351)202-03-61
 | (8202)49-02-64
 | (4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || utc@nt-rt.ru

Электрокотел ЭВПМ-9 «Сангай-МК»



Описание

Электрокотел ЭВПМ-9 «Сангай-МК» — это не просто электроводонагреватель для системы отопления, а миникотельная с циркуляционным насосом, группой безопасности, блоком ТЭНов и надежной системой управления. И все это встроено в ультрасовременный корпус, покрашенный стойкой порошковой краской.

Отличительные особенности ЭВПМ-9 «Сангай-МК»:

- Практически бесшумные и надежные электромагнитные реле обеспечивают длительную и стабильную работу котла.
- Надежные нержавеющие трубчатые электронагреватели крепятся к фланцу методом аргоно-дуговой сварки, что исключает возможности протекания воды.
- Механическое управление, которому не страшны перепады напряжения, представляет собой блок управления с возможностью выбора мощности и регулирования температуры теплоносителя, а так же аварийный термостат предохраняющий котел от перегрева.
- Интегрированная группа безопасности, состоящая из автоматического воздухоотводчика, предохранительного клапана и термомонометра, обеспечивает безопасность и информативность работы котла.
- Надежный и хорошо зарекомендовавший себя на рынке циркуляционный насос Wilo работает бесшумно, содержит 3 ступени частоты вращения и рабочие части из нерж. стали и композиционных материалов (для дополнительной защиты насоса предусмотрен предохранитель).
- Дополнительная клеммная колодка и эстетичный кабельный ввод для подключения внешнего регулятора температуры воздуха в помещении или GSM-модуля.

Срок службы электрического котла отопления ЭВПМ-9 «Сангай-МК» составляет не менее 10 лет.

Характеристики

Параметры	ЭВПМ-9«Сангай-МК»
Номинальная мощность, кВт	9
Ступени мощности, кВт	3+6
Номинальное напряжение, В	380/220
Частота, Гц	50
Емкость водонагревателя, л	3,15
Площадь отапливаемого помещения, м ²	90
Габаритные размеры, мм	292x167x544
Масса, кг	13,2