

✓ (8182)63-90-72  
✓ (7172)727-132  
✓ (8512)99-46-04  
∞ (3852)73-04-60  
∞ (4722)40-23-64  
L (4832)59-03-52  
L (423)249-28-31  
L (844)278-03-48  
L (8172)26-41-59  
L (473)204-51-73  
R (343)384-55-89  
≤ (4932)77-34-06

≤ (3412)26-03-58  
≤ (395)279-98-46  
△ (843)206-01-48  
△ (4012)72-03-81  
△ (4842)92-23-67  
△ (3842)65-04-62  
△ (8332)68-02-04  
△ (861)203-40-90  
△ (391)204-63-61  
△ (4712)77-13-04  
△ (4742)52-20-81  
△ (996)312-96-26-47

{ (3519)55-03-13  
(495)268-04-70  
(8152)59-64-93  
(8552)20-53-41  
(831)429-08-12  
(3843)20-46-81  
(383)227-86-73  
(3812)21-46-40  
(4862)44-53-42  
(3532)37-68-04  
(8412)22-31-16  
(772)734-952-31

{ (342)205-81-47  
(863)308-18-15  
(4912)46-61-64  
(846)206-03-16  
(812)309-46-40  
(845)249-38-78  
(8692)22-31-93  
(3652)67-13-56  
(4812)29-41-54  
(862)225-72-31  
(8652)20-65-13  
(992)427-82-92-69

{ (3462)77-98-35  
(4822)63-31-35  
(3822)98-41-53  
(4872)74-02-29  
(3452)66-21-18  
(8422)24-23-59  
(347)229-48-12  
(4212)92-98-04  
(351)202-03-61  
(8202)49-02-64  
(4852)69-52-93

<https://umt.nt-rt.ru> || [utc@nt-rt.ru](mailto:utc@nt-rt.ru)

# Оребренные ТЭН

## Описание

**Трубчатые электронагреватели (ТЭНР)**, оребренные стальной лентой, изготавливаются из углеродистой или нержавеющей стали. ТЭН оребренные предназначены для нагрева неподвижных и движущихся воздушных сред и могут работать при напряжении 110-380 В.

| Характеристики |                                                                          |                                                                          |        |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Модель         | Мощность, кВт (при напряжении 110–380 В)<br>Среда «S» — спокойный воздух | Мощность, кВт (при напряжении 110–380 В)<br>Среда «О» — подвижный воздух |        |        |
| Диаметр        | Ø10 мм                                                                   | Ø13 мм                                                                   | Ø10 мм | Ø13 мм |
| ТЭНР 32        | 0,3                                                                      | 0,4                                                                      | 0,63   | 0,8    |
| ТЭНР 45        | 0,4                                                                      | 0,60                                                                     | 1,0    | 1,5    |
| ТЭНР 60        | 0,6                                                                      | 0,8                                                                      | 1,6    | 2,0    |
| ТЭНР 80        | 0,8                                                                      | 1,2                                                                      | 2,0    | 2,5    |
| ТЭНР 85        | 1,0                                                                      | 1,25                                                                     | 2,25   | 2,75   |
| ТЭНР 100       | 1,1                                                                      | 1,4                                                                      | 2,7    | 3,25   |
| ТЭНР 125       | 1,4                                                                      | 1,75                                                                     | 3,25   | 4,25   |
| ТЭНР 140       | 1,4                                                                      | 3,8                                                                      | 3,75   | 4,7    |
| ТЭНР 170       | 2,0                                                                      | 2,5                                                                      | 4,0    | 5,0    |
| ТЭНР 200       | 2,5                                                                      | 3,0                                                                      | 5,0    | 6,3    |
| ТЭНР 240       |                                                                          | 3,5                                                                      | 6,3    | 8,0    |
| ТЭНР 280       |                                                                          | 4,0                                                                      | 8,0    | 10,0   |